



*Mit Schaumstoff
Lösungen schaffen*

Produkte

INDUCON®

Komprischaum

Esterbasis

Komprischaum PUR-Ester

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Porigkeit | offenzellig (Filterschaum retikuliert) | gemischtzellig | nahezu geschlossen- zellig |
| Zellstruktur | regelmäßig | | |
| Porenanzahl | 10 bis 110 PPI* | | |
| Hydrolyse- beständigkeit | eingeschränkte Hydrolysebeständigkeit | | |
| Elastizität/ Dämpfung | gute Dämpfungseigenschaften | | |
| Chemikalien- beständigkeit | gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln (vgl. Beständigkeitstabelle) | | |
| Verarbeitungs- eigenschaften | gute Flammkaschierbarkeit eingeschränktes Stanzverhalten | | |
| Lichtalterung | Vergilbung unter UV-Einwirkung | | |
| Sonstige Eigenschaften | luftdurchlässig, schallisolierend, weich, flexibel, dehnfähig Oberfläche: fein, rutschhemmend, abriebfest | | |
| Raumgewicht | bis 500 kg/m ³ | bis 650 kg/m ³ | 430 kg/m ³ |
| Einsatz- bereiche | Filter Flüssigkeits- speicher Schmiermittel- speicher | Abstandhalter Antirutschmaterial Dichtung Interieur Träger für Spezialklebebänder Sonstige: • Dekorationsmaterial • Protektor • Stützbelag | Dichtung |
| Produkte | INDUCON SPPI20, SPPI60, SPPI80, SPPI90 | INDUCON S60, S90, S125, S150, S200, S230, S260, S300, S310, S360, S400, | INDUCON SGP430 |
| Lieferform | Plattenware: 1.260 x 600 mm | Rollenware: • Standardbreite: 1.030 mm • Sonderbreite: 1.530 mm • Länge: 60 lfm bzw. ein Vielfaches • Schmalrollen: ab 20 mm Platten, Zuschnitte, Stanzteile: • auf Anfrage | Rollen, Platten. Zuschnitte und Stanzteile: • auf Anfrage |

S Polyester
PPI Poren per Inch (Filterschaum)
GP geschlossene Poren