



*Mit Schaumstoff
Lösungen schaffen*

Produkte

INDUCON[®]

Komprischaum

Etherbasis

Komprischaum PUR-Ether

Porigkeit	offenzellig (Filterschaum retikuliert)	gemischtzellig
Zellstruktur	unregelmäßig	
Porenanzahl	10 bis 90 PPI*	
Hydrolyse- beständigkeit	gute Hydrolysebeständigkeit	
Elastizität/ Dämpfung	hohe Elastizität	
Chemikalien- beständigkeit	gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen (vgl. Beständigkeitstabelle)	
Verarbeitungs- eigenschaften	bedingt flammkaschierbar gutes Stanzverhalten	
Lichtalterung	ausgeprägte Vergilbung unter UV-Einwirkung	
Sonstige Eigenschaften	schallsolierend, weich, flexibel, dehnfähig, luftdurchlässig Oberfläche: fein, rutschhemmend, abriebfest	
Raumgewicht	bis 500 kg/m ³	bis 550 kg/m ³
Einsatz- bereiche	Filter Flüssigkeitsspeicher: • z.B. Farbe	Abstandhalter Antirutschmaterial Dichtung Interieur Träger für Spezialklebebänder Sonstige: • Stützbelag • Reibbelag
Produkte	INDUCON TPPI60, TPPI 80, TPPI 90	INDUCON T30, T65, T90, T95, T150, T170, T200, T230, T400, T500, T550 INDUCON TW450 INDUCON TH180, TH270, TH 300 INDUCON T-LO150
Lieferform	Plattenware: • 980 x 500 mm Zuschnitte und Stanzteile: • auf Anfrage	Rollenware: • INDUCON T: Breite 950 mm Länge: 60 lfm • INDUCON TW, TH, T-LO: auf Anfrage Platten, Zuschnitte und Stanzteile auf Anfrage

T Polyether
TW Polyether weich
TH Polyether hart
T-LO Polyether emissionsarm (DBL 5450)
PPI Filterschaum